



LUMINARIOS  
OFFICE  
LED



Haz que tus ideas brillen  
tanto como tú

**Tecno Lite**®

LA LUZ ES TUYA



# LUMINARIOS OFFICE LED



La oficina es el segundo espacio donde pasamos más tiempo y es fundamental usar la luz a nuestro favor.

En este espacio es recomendable usar luminarios con fuente de luz LED **4000K** (Luz fría o blanco neutro) o **6500K** (Luz de día) que produce reacciones en el cuerpo y nos ayuda a ser más dinámicos por lo tanto, más productivos al momento de trabajar. Además, este tipo de luminarios nos permitirán ver con claridad sobre la mesa de trabajo y evitar agotamiento. En Tecno Lite contamos con excelentes soluciones LED para tu oficina con las que **ahorrarás hasta un 90% de consumo de energía y duran hasta 20 veces más que las fuentes de luz tradicionales.**



INTERIOR / OFFICE  
EMPOTRADOS LED



LTLLED-E05/43W/40  
MONTEVIDEO

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 43 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 4 500 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Corte de empotramiento: 577 x 577 mm
- Ahorrador, Driver LED



LTLLED-E06/42W/40  
MALWAUKEE

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 42 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 2 800 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Corte de empotramiento: 1165 x 265 mm
- Ahorrador, Driver LED



LTLLED-E07/88W/40  
MYRTLE

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 88 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 8 000 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Corte de empotramiento: 1162 x 563 mm
- Ahorrador, Driver LED



 LTLLED-E08/40  
MULHOUSE

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 37 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 2 500 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Corte de empotramiento: 585 x 585 mm
- Ahorrador, Driver LED



LTLLED-E01/36W/40  
MINSK

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 36 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 2 850 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 35 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Corte de empotramiento: 598 x 598 mm
- Ahorrador, Driver LED



LTLLED-E03/30W/40  
MONACO

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 30 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1550 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Corte de empotramiento: 598 x 598 mm
- Ahorrador, Driver LED



LTLLED-E04/30W/40  
MALIBU

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 30 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1550 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Corte de empotramiento: 598 x 598 mm
- Ahorrador, Driver LED



LTLLED-3140-2  
LTLLED-3140-2/65  
OREMBURGO

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 30 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 1750 lm
- Temperatura de Color:
  - 2: 40: Blanco frío 4 000 K
  - 65: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Base: G5 x 3
- Tipo de lámpara: 3 x L.T5LED-10W
- Angulo: 100°
- Corte de empotramiento: 578 x 578 mm
- Ahorrador, Driver LED en interior de luminario



LTLLED-3208-2  
LTLLED-3208-2/65  
MONACO

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 60 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: -2: 3 400 lm    65: 3 700 lm
- Temperatura de Color:
  - 2: 40:Blanco frío 4 000 K
  - 65: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Base: G5 x 3
- Tipo de lámpara: 3 x L.T5LED-20W
- Ángulo: 100°
- Corte de empotramiento: 578 x 1190 mm
- **Ahorrador**, Driver LED en interior de luminario



LTLLED-2281-2  
LTLLED-2281-2/65  
MONACO

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 40 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 2 800 lm
- Temperatura de Color:
  - 2: 40:Blanco frío 4 000 K
  - 65: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Base: G5 x 2
- Tipo de lámpara: 2 x L.T5D120-LED/20W
- Ángulo: 100°
- Corte de empotramiento: 1 190 x 275 mm
- **Ahorrador**, Driver LED en interior del luminario



LTLLED-PHFOR001  
MALMO I

Powered by  
**PHILIPS**

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Empotrado en Techo
- Potencia: 30 W
- Volts: 120-277 V
- Lúmenes: 2 800 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 35 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 74°
- Corte de empotramiento: 578 x 578 mm
- **Ahorrador**, Driver LED



## INTERIOR / OFFICE SOPREPONER LED



LTLLED-3142-2/40  
LTLLED-3142-2/65  
MONTOYA I

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 30 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 1750 lm
- Temperatura de Color:
  - 40: Blanco frío 4 000 K
  - 65: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Base: G5 x 3
- Tipo de lámpara: 3 x LT5D60-LED-10W
- Ángulo: 100°
- Ahorrador, Driver LED



LTLLED-S05/43W/40  
MINNESOTA

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Sobreponer en Techo
- Potencia: 43 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 4 500 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Ahorrador, Driver LED



## INTERIOR / OFFICE SUSPENDIDOS LED



LFCLLED-2201/S  
NELSON

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 40 W
- Volts: 100-127 V
- Lúmenes: 1 650 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Angulo: 100°
- **Ahorrador**, Driver LED en el interior del luminario



LFCLLED-2202/S  
NEIVA

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 40 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 400 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Angulo: 100°
- **Ahorrador**, Driver LED en el interior del luminario





**N** LFCLED-1540/B  
PACHUCA

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 35 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 3 000 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Ahorrador, Driver LED
- Incluye apagador tipo cadena



LFCLED-1000/B  
LFCLED-1000/S  
NEIVA

- Terminado del producto: B: Blanco  
S: Satinado
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 40 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 2 500 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 110°
- Ahorrador, Driver LED en el interior del luminari
- Sobreponer y suspender



PAN-LED/R40/30  
PAN-LED/R40/40  
NESHVILLE I

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 24 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 550 lm
- Temperatura de Color:  
30: Blanco cálido 3 000 K  
40: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Ahorrador, Driver LED



PAN-LED/R60/30  
PAN-LED/R60/40  
NESHVILLE I

- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Suspendedo
- Potencia: 36 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 2 200 lm
- Temperatura de Color:
  - 30: Blanco cálido 3 000 K
  - 40: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 25 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Ahorrador, Driver LED



PAN-LED/45W/30/S  
PAN-LED/45W/40/S  
PAN-LED/45W/65/S  
PARGI III

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Suspendedo / Empotrado Techo
- Potencia: 45 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 3 200 lm
- Temperatura de Color:
  - 30: Blanco cálido 3 000 K
  - 40: Blanco frío 4 000 K
  - 65: Luz de día 6 500 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 40 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Ahorrador, Driver LED



PAN-LED/72W/40/S  
PARGI IV

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Suspendedo / Empotrado Techo
- Potencia: 72 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 4 900 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 40 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Ahorrador, Driver LED



PAN-LED-L/45W/40/S  
PARGI IV

- Terminado del producto: Satinado
- Aplicación: Suspendido / Empotrado Techo
- Potencia: 45 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 3 800 lm
- Temperatura de Color: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 40 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Ahorrador, Driver LED



PAN-LED/18W/30/F  
NIZHNI



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 18 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 1 050 lm
- Temperatura de Color: Blanco cálido 3 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 40 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Ahorrador, Driver LED



PAN-LED/45W/30/F  
PAN-LED/45W/40/F  
NIZHNI II



- Terminado del producto: Blanco
- Aplicación: Suspendido
- Potencia: 45 W
- Volts: 100-240 V
- Lúmenes: 3 200 lm
- Temperatura de Color: 30: Blanco cálido 3 000 K  
40: Blanco frío 4 000 K
- IRC: 80
- Horas de vida: 40 000 h
- Tipo de lámpara: LED
- Ángulo: 120°
- Ahorrador, Driver LED

# Tecno Lite<sup>®</sup>

LA LUZ ES TUYA  
TUS IDEAS ILUMINAN  
Y TRANSFORMAN AL MUNDO



Síguenos en:



más  
verde

90 LAS MEJORES  
EMPRESAS  
MEXICANAS<sup>®</sup>  
Reconocimiento a las empresas  
inscritas al programa MEM



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

LED  
BRILLA  
CONTIGO