




**FICHA TÉCNICA**  
**Suspended Fluorescentes**  
**LUMINARIO DE INTERIOR**

**Tecno Lite®**  
**LA LUZ ES TUYA**

**LFC-080**

*Diseño innovador, Iluminación Homogénea, confort visual*



\*Ver instructivo de instalación

**CARACTERÍSTICAS**

Modelo (s)	LFC-080/65
Nombre (s)	Pompeya II
Aplicación	Industrial
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Pintura color blanco
Pantalla	N/A
Indice de Protección [IP]	0
Base (portalámpara)	E40
Tipo de Lámpara	FLUORESCENTE DE 80 W

**PARAMETROS ELÉCTRICOS**

Tensión Nominal [V~]	100-127 V ~
Consumo de potencia [W]	80 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.80-0.62 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	5 100 lm
Temperatura de color [K]	6 500 K
Color de Luz	Luz de día
Angulo de Apertura [°]	260°
IRC	80
Temperatura de Operación	-10 ~ 40 °C
Fuente	Incluye Balastro

**BENEFICIOS:**

Horas de vida [h]	10 000 h
Atenuable	No
Garantía	1 AÑO
Certificación	NOM-064

**NOTA:**

Lámpara Sugerida	Fluorescente 80 W
Archivo IES	NO

**FOTOMETRÍA**

Lada sin costo 01 800 777 LITE



[www.tecnolite.com.mx](http://www.tecnolite.com.mx)

*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.*

*Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*