





## FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EXTERIOR

**Tecno Lite**  
LA LUZ ES TUYA

### LQ-LED/30W/30/S



\*Ver instructivo de instalación

#### CARACTERÍSTICAS

Modelo (s)	LQ-LED/30W
Nombre (s)	Basel II
Aplicación	Sobreponer Piso / Muro LED
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de Protección [IP]	65
Base (portalámpara)	NA
Tipo de Lámpara	Integrado LED

#### PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	100-240 V ~
Consumo de potencia [W]	30 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.30 - 0.13 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	2 050 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de Luz	Blanco Cálido
Angulo de Apertura [°]	120 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-10 - 40 °C

#### BENEFICIOS:

Horas de vida [h]	35 000 h
Atenuable	No
Garantía	3 años
Certificación	NOM-003

Lada sin costo 01 800 777 LITE



[www.tecnolite.com.mx](http://www.tecnolite.com.mx)

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México